

# Indeko Mat

Peinture intérieure très mate <1g / L COV. Monocouche sur impression. Pour travaux soignés et courants. Ideale pour chantier HQE.



## Description de produit

Domaine d'utilisation	Intérieur
Propriétés	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Excellent garnissant, très haut pouvoir opacifiant et grande facilité d'application.</li> <li>- Recommandé pour les chantiers HQE.</li> <li>- Conforme au protocole Anses ( Ex AFSSET de sept 2009 ), N° de rapport d'essai 392-2018-00307604 et 392-2018-00307605 (toutes bases) de chez Eurofins : produit sans matières 1ères classées cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques (CMR1 et CMR2).</li> <li>- Conforme à l'Indoor Air Comfort Gold prenant en compte les critères des exigences COV (BREEAM International, LEED et de l'Ecolabel), N° de rapport d'essai 392-2018-00307604 et 392-2018-00307605 (toutes bases) de chez Eurofins : produit émettant très peu de COV.</li> <li>- Diluable à l'eau, respectueux de l'environnement et pratiquement sans odeur.</li> </ul>
Liant	Résines synthétiques en dispersion.
Conditionnement	1L - 2.5L - 5L - 15L.
Teintes	<p>Peut être teinté à l'aide du système ColorExpress®. Pour éviter des nuances possibles dues à des mélanges successifs, il faudra veiller à préparer en une seule fois et avec le même numéro de fabrication la quantité nécessaire au travail prévu.</p> <p>Pour une finition en teinte vive telle que orange, jaune ou rouge (réputées non couvrantes), l'application de l'impression Indeko Fix ou de la première couche en fausse teinte (moins vive et plus couvrante) est recommandée.</p> <p>En fonction de la teinte du support de départ, une couche de finition supplémentaire peut être nécessaire.</p>
Degré de brillance / Aspect	<2 à 85° (en fonction de la teinte choisie) / Très mat
Conservation	12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.
Données techniques	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Abrasion humide: Classe 1</li> <li>■ Rapport de contraste: Classe 2 (pouvoir opacifiant)</li> <li>■ Densité: 1,45 (en fonction de la teinte choisie)</li> <li>■ Classification AFNOR: Famille I, classe 7a2 (NF T 36-005)</li> </ul>



Remarque	<p>Produit conforme au protocole ANSES (Ex AFSSET) et à l'Indoor Air Comfort Gold : Le protocole ANSES* a pour objectif de qualifier et promouvoir des peintures à très faible émission de composés organiques volatils (COV) garantissant un air intérieur sain. Testé par un laboratoire indépendant, les COV (275 molécules) sont systématiquement recherchés, mesurés et comparés aux valeurs limites retenues. Les spécifications rigoureuses du protocole permettent d'éliminer les produits cancérigènes, mutagènes et reprotoxiques. En conclusion, la conformité au protocole ANSES est aujourd'hui la meilleure garantie pour vivre dans un air intérieur sain même après rénovation des locaux. *Depuis Juillet 2010 , l'AFSSET et l'AFSSA ont fusionné sous la nouvelle appellation ANSES.</p> <p>Produit conforme à l'Indoor Air Comfort Gold de chez Eurofins : Label étant véritable synonyme de produit émettant très peu de COV et prenant en compte les exigences COV suivantes : (BREEAM, LEED et Ecolabel).</p>
----------	---

## Application

Supports appropriés	Supports de type enduits de plâtre, plaques de plâtre cartonnées, toiles de verre, anciens fonds peints. Pour les supports spécifiques, consulter le service technique.
Préparation du support	<p>Les supports doivent être sains, secs, propres et exempts de substances pouvant entraîner une mauvaise adhérence des produits mis en œuvre. Ils seront préparés conformément aux recommandations du DTU en vigueur. D'une manière générale, il convient d'être vigilant avec les plaques de plâtre cartonnées quand leur provenance est inconnue. L'application d'une impression permet d'allonger le temps d'ouverture de la finition et de ce fait d'éviter les traces de « coups de rouleau ».</p> <p><b>Enduits de plâtre/carreaux de plâtre :</b> Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Indeko Fix.</p> <p><b>Plaque de plâtre cartonnée :</b> Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Indeko Fix.</p> <p><b>Peintures bien adhérentes :</b> Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Si besoin, dépolir par ponçage les surfaces satinées ou brillantes. Lessiver et dégraisser les anciens revêtements. Si besoin, appliquer une couche d'Indeko Fix.</p> <p><b>Peintures mal adhérentes :</b> Décapage à l'aide de tout moyen adapté des anciens revêtements mal adhérents. Reboucher et poncer les aspérités. Brosser et épousseter soigneusement les surfaces. Appliquer une couche d'Indeko Fix.</p> <p><b>Toile de verre :</b> Application d'une couche d'Indeko Fix. En cas de toile de verre déjà peinte, procéder à la préparation des supports peints comme mentionné ci-dessus.</p> <p><b>Supports tachés :</b> Nettoyage soigné des supports en fonction de la nature des taches en présence. Appliquer une couche d'Isogrund Ultra, produit isolant/bloquant.</p>
Système d'application	Sur support préparé, appliquer deux couches pures ou diluées avec maximum à 5% d'eau.
Consommation / Rendement	9 à 11 m <sup>2</sup> /l. Déterminer la consommation par un essai sur le support à traiter.
Conditions d'emploi	Température supérieure à +8°C et inférieure à 35°C, hygrométrie inférieure à 70%.
Séchage/Temps de séchage	A 23° C et 50 % d'humidité relative : Recouvrable après 6 heures. Remarque : une température inférieure ou une humidité importante augmentent le temps de séchage.
Outils	Brosse et rouleau polyamide texturé 14 mm ( pour une facilité, un aspect régulier et tendu, une opacité optimale sur les teintes vives) ou microfibre 10 mm. Projection à l'Airless : Angle de projection 50°, Buse 0,018 - 0,021", Pression : 150 - 180 bars
Nettoyage des outils	A l'eau, immédiatement après usage.

## Conseil

Certificats	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapport d'Essai Indoor Comfort GOLD : (BREEAM International, LEED, Ecolabel)</li> <li>- Rapport d'Essai protocole Anses (ex AFSSET).</li> </ul>
-------------	--

Conseils de prudence et sécurité  
(réglementation en vigueur lors de  
l'impression)

N'est pas une substance ni un mélange dangereux. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Contient 1,2-benzisothiazol-3 (2H)-one, mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7] et de 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1), 2-méthyl-2H-isothiazole-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Elimination des déchets

Ne recycler que les emballages vides, contenant des restes adhérents. Les peintures inutilisées nécessitent un traitement spécial pour être éliminées sans danger pour l'environnement. Elles ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Il convient de se renseigner auprès de autorités locales pour connaître les modalités d'élimination et de collecte. Rendez-vous sur le site de l'ADEME pour plus d'informations : [www.ademe.fr](http://www.ademe.fr).

Valeur limite de COV en UE

Pour ce produit (catégorie A/a): max. 30 g/l (2010).Teneur en COV du produit: <1 g/l.

Centre Service Clients

Tél: (+33) 3 22 38 39 77  
Fax: (+33) 3 22 38 39 78  
E-mail: [info@caparol.fr](mailto:info@caparol.fr)  
Voir aussi notre site: [www.caparol.fr](http://www.caparol.fr)

## Fiche technique Indeko Mat - Edition: janvier 2019

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.